

Cover NatStone



Cover NatStone pintura diseñada para ser utilizada como fondo o aparejo para recibir la textura Finish NatStone, este producto es formulado a partir de copolímeros de vinilo y acrílico, pigmentos, aditivos y cargas, que generan una película elástica, lavable, resistente al desgaste, con alto poder de cobertura, buen rendimiento, excelente capacidad de aplicación con brocha, fácil de usar y de secado rápido, sin dejar residuos de olor. Permeable al vapor de agua

- **Acabado:** Mate
- **Color:** Blanco y colores a pedido.
- **Rendimiento Teórico:** 30 a 25 M² / por Gal. Dependiendo de la superficie.
- **N° de manos:** 2
- **Aplicación:** Rodillo, brocha y pistola
- **Envase:** 5 Galones / 18,925 Lts
- **Dilución:** Se recomienda una dilución de máximo un 5% en agua.
- **Tiempo de secado:** Tacto: 1 hora. Repintado: 24 Horas.

Propiedades

Se puede aplicar sobre una gran variedad de superficies tanto en interior como en exterior, mampostería, ladrillos, yeso cartón, papel mural, maderas, yeso, empastes y revestimientos interiores a base de pastas. Se recomienda revolver el producto antes de su aplicación

Preparación de la superficie

La superficie que se va a pintar deberá estar perfectamente limpia, seca, curada, libre de polvo, hongos, pintura suelta o descascarada.

En repintados sobre superficies con brillo, éste debe ser eliminado mediante lijado. Mientras que, en superficies nuevas, éstas deben estar previamente tratadas.

Almacenamiento

Se recomienda almacenar toda la línea de productos NatStone® en ambiente controlado fuera de sol directo, a temperatura min. de 5°C y máx.. 20°C

Precauciones

- No aplicar Cover NatStone a temperaturas inferiores a 8°C o punto de rocío
- No aplicar Cover NatStone en muro calientes (sobre 30 °C)
- Lave frecuentemente las herramientas utilizadas
- Utilice antiparras y guantes de seguridad.

Campo de aplicación

Muro y fachadas para sistema EIFS



Mejora el anclaje de textura Finish NatStone



Funciona como aparejo.



Es posible usar en interiores y exteriores.