

Finish NatStone



Finish NatStone textura diseñada para ser utilizada capa final en la solución del sistema EIFS, Es un recubrimiento con acabado texturizado en presentación de pasta, elaborado a partir de resinas acrílicas estirenadas, pigmentos y aditivos. Su composición le otorga una óptima adherencia y alta resistencia, formando una película flexible y duradera frente a las condiciones climáticas más extremas. Además, es completamente lavable.

- **Acabado:** Satinado
- **Color:** Blanco y colores a pedido.
- **Rendimiento Teórico:** 4 a 8 M² / por tineta. Dependiendo de la superficie, si es con llana o proyectado con pistola y del espesor de aplicación.
- **N° de manos:** 1
- **Aplicación:** Llana, rodillo y pistola
- **Envase:** 25 Kilos
- **Dilución:** No requiere dilución.
- **Tiempo de secado:** Tacto: 2 a 3 horas. Duro: 8 a 10 Horas. Secado Final: 8 a 10 días

Propiedades

Se puede aplicar sobre una gran variedad de superficies tanto en interior como en exterior para decorar y proteger el sistema EIFS es compatible además en superficies como: Adhesivo cementicio Base Coat, estucos, concretos, fibrocemento, yeso, poliestireno expandido, maderas impregnadas y tratadas con pinturas de fondo, canaletas y bajadas de agua fabricadas en zinc, yeso cartón entre otros materiales.

Se recomienda revolver el producto antes de su aplicación

Preparación de la superficie

Las superficies para recubrir deben estar completamente limpias, libres de polvo, sin residuos de grasa ni eflorescencias que puedan afectar la adherencia del producto. Antes de aplicar el revestimiento, es fundamental preparar adecuadamente la base, asegurando una superficie uniforme y en óptimas condiciones. Para ello, se recomienda aplicar una capa de imprimación con la pintura "Cover NatStone", utilizando brocha o rodillo, procurando que el tono coincida con el color del revestimiento final. Es imprescindible dejar secar completamente esta capa antes de proceder con la aplicación del producto texturado, garantizando así una mejor fijación y un acabado duradero.

Almacenamiento

Se recomienda almacenar toda la línea de productos NatStone® en ambiente controlado fuera de sol directo, a temperatura min. de 5°C y máx.. 20°C


Precauciones

- No aplicar Finish NatStone a temperaturas inferiores a 8°C o punto de rocío
- No aplicar Cover NatStone en muro calientes (sobre 30 °C)
- Lave frecuentemente las herramientas utilizadas
- Utilice antiparras y guantes de seguridad.

Campo de aplicación

Muro y fachadas para sistema EIFS

Mejora el anclaje de textura Finish NatStone

 Funciona como aparejo.

 Es posible usar en interiores y exteriores.