

NatStone Top-700



NatStone Top-700, es un producto diseñado en dos componentes, una parte líquida que se estructura de un polímero especial disperso en agua y una parte sólida que está formada por una mezcla de cemento, áridos y aditivos mejorados. Al instalarse, genera un sistema continuo de impermeabilización altamente flexible de rápida y fácil aplicación.

- **Densidad mezcla:** 1,70 a 1,80 Kg/L.
- **Aspecto: parte líquida:** Suspensión blanquecina.
parte sólida: polvo gris con áridos finos.
- **T° y Humedad de almacenamiento:** 20°C y 75% H.R.
- **Duración:** 8 meses a contar desde la fecha de elaboración.
- **Rendimiento:** 16 a 17 M² en dos manos.
- **Juego de A+B:** Balde de 7,5 kilos más saco de 22,5 kilos.

Propiedades

Es un producto con gran anclaje en la mayoría de los sustratos, posee excelentes propiedades impermeables con buen comportamiento a diferentes tipos de climas. Tiene buena resistencia a la adherencia de morteros cementicios.

Almacenamiento

Se recomienda almacenar toda la línea de productos NatStone® en ambiente controlado fuera de sol directo, a temperatura min. de 5°C y max. 20°C.

Precauciones

- Mantener fuera del alcance de los niños.
- No agregar otros materiales, salvo lo indicado de los puntos anteriores.
- Se recomienda el uso de guantes y lentes protectores.
- No ingerir.
- No eliminar restos de NatStone Top-700 por el alcantarillado público.

Preparación de la superficie

El sustrato debe encontrarse limpio, firme y sin restos de aceite, grasa, yeso, membrana de curado o cualquier material que pueda afectar la adherencia. En caso de tener este tipo de contaminantes remover mecánicamente.

- Es recomendable que la superficie se encuentre húmeda saturada superficialmente seca.
- En muros de hormigón es recomendable que tengan una edad mínima de 28 días antes de impermeabilizar.
- En los encuentros piso-muro debe utilizarse malla de goetextil.

Preparación del Impermeabilizante

- 1 Agregar el saco de 22,5 Kilos dentro del balde de 7,5 kilos, no agregar agua adicional.
- 2 Agitar con revolvedor mecánico, hasta que la mezcla este homogénea, sin liquido sobrenadante y dejar reposar 5 minutos.
- 3 Para aplicar, utilizar rodillo, esparza el producto como si fuera una pintura, distribuyendo de manera homogénea rellenando bien esquinas y encuentros.

Precauciones posteriores

Esperar un mínimo de 24 hrs después de la aplicación, el tiempo de fraguado dependerá de las condiciones ambientales.

Al aplicar la segunda mano, debe estar seca después de 3 a 5 hrs dependiendo del clima.

Si hay aparición de manchas blancas, es parte de la naturaleza del producto que no afecta su propósito.

Campo de aplicación



Muros y pisos de hormigón y tabique



Jardineras, balcones y zonas húmedas



Ideal para piscinas y fundaciones.



Interior y Exterior